



Castrol POWER1 XR 77

Huile moteur 2T Racing de très hautes performances

Description

Castrol POWER1 XR 77 est une huile 100% synthétique de très hautes performances pour moteur 2T de compétition, en pré-mélange.

Application

Castrol POWER1 XR 77 a été spécialement développer pour une utilisation en pré-mélange pour les moteurs 2T de moto de compétition et pour les moteurs de Kart.

Propriétés et avantages

- Lubrifiant de haute performance évitant le blocage du moteur dans des conditions de vitesse trop élevée - assure réglage aux régimes maximales par le tuner du moteur.
- Puissance moteur assurée pendant la durée complète de la course.
- Dépôts visibles sur la bougie ainsi que sur le piston pour permettre un réglage plus fin, type "Racing" - hauts niveau dépôts et couleurs significatives permettant une excellente lisibilité dans tous types de carburants sans plomb.
- Lubrification assurée même par temps humides - Castrol POWER1 XR 77 a été formulé pour éviter le blocage de l'accélérateur par temps humide.
- Mélange aisé avec les carburants de compétition - effet minimal sur l'indice d'octane des carburants de ha performances, permettant d'excellentes compressions moteur.

Caractéristiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	POWER1 XR 77
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.913
Apparence	Visuel	-	Clair et limpide
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.9
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	112
Indice de viscosité	ASTM D2270	sans	138
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-24
Point d'éclair, PMCC	ASTM D93	°C	223
Cendres sulfatées	ASTM D874	% m	0.31

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Castrol POWER1 XR 77

29 Nov 2018

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP France, Campus Saint Christophe, Bâtiment Galilée 3, 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy Pontoise

01 34 22 40 00

www.castrol.fr